


CONDUCTEURS

Dans les conducteurs parfaits les électrons se meuvent librement.

Cela a pour conséquence que le champ \vec{E} à l'intérieur du conducteur est identiquement nul.

Pourquoi?



Conséquences :

① À l'intérieur $\rho = 0$ par th. de Gauss


$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}, \quad \vec{E} = 0 \Rightarrow \rho = 0$$

② Toute la charge nette est à la surface.

③ Conducteur est équipotentiel

$$(\text{car } \vec{E} = 0 \Rightarrow \Delta V = -\int \vec{E} d\ell = 0)$$


④ Champ perpendiculaire à la surface du conducteur (sinon il ne serait pas à l'équilibre).



Exemple: coquille sphérique conductrice avec charge Q à l'intérieur.

Question: quantité de charge à la surface.

$Q > 0$



- tant que le champ soit nul à l'intérieur du conducteur
- comme Q au centre, répartie uniformément

← charge positive répartie uniformément (si un $\vec{E} \neq 0$ à l'intérieur du conducteur)


Champ à l'extérieur du conducteur :

$$\vec{E}(r > b) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\hat{r}}{r^2}.$$

Densité de charge à la surface :

$$\sigma(r=b) = \frac{Q}{4\pi b^2}$$

Et si on déplace la charge ??




distribuée non-uniformement pour avoir la charge à l'intérieur du conducteur

toujours uniformément répartie!


Toujours $\vec{E}(r > b) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\hat{r}}{r^2}$

Et si on place une charge à l'intérieur
d'un trou dans une sphère conductrice ?



Discontinuité du champ en traversant une surface chargée

surface de Gauss



On prend $\epsilon \rightarrow 0 \Rightarrow$ pas de contribution des bords du cylindre au th. de Gauss.


Donc

$$E_{\perp, \text{dessus}} \cdot A - E_{\perp, \text{dessous}} \cdot A = \frac{\sigma}{\epsilon_0} A$$

\Rightarrow

$$E_{\perp, \text{dessus}} - E_{\perp, \text{dessous}} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

Vérification: plan infini densité charge σ



$$\vec{E}_2 - \vec{E}_1 = \left[\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{z} - \left(-\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{z} \right) \right] = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{z}$$

$$\Rightarrow E_{2\perp} - E_{1\perp} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad \checkmark$$